

### Specyfikacja ciągnika i przyczepy

Lp.	Rodzaj sprzętu	Marka/Model/Typ	Specyfikacja sprzętu
1.	Ciągnik rolniczy do robót drogowych	New Holland T6.125	fabrycznie nowy
			wcześniej nie rejestrowany
			rok produkcji: 2020
			dodatkowe boczne oświetlenie robocze
			moc ciągnika 116 KM, spełniająca normy emisji spalin EURO IV B
			silnik czterocylindrowy, chłodzony cieczą, o pojemności skokowej 4485 cm <sup>3</sup>
			skrzynia biegów mechaniczna synchronizowana, posiadająca 32P x 32R przełożeń, cztery biegi załączane pod obciążeniem, w tym biegi pełzające pozwalające na jazdę w zakresie od 0,2 km/h do 0,6 km/h
			rewers hydrauliczny
			sprzęgło główne w kąpieli olejowej
			hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
			hydraulika zewnętrzna – 4 pary szybkozłączy
			wydatek pompy hydrauliczne głównej – 80 l/min.
			WOM tylny min. 540/540E/1000/obr./min., załączany również z błotników tylnych
			WOM przedni min.: 1000 obr./min.
			trypunktowy układ zawieszenia (TUZ) tylny sterowany elektronicznie – udźwig 7800 kg, sterowany również z błotników tylnych
			trypunktowy układ zawieszenia (TUZ) przedni – udźwig 2000 kg, sterowany z kabiny operatora
			przedni i tylni TUZ wyposażony w końcówki CBM
			balast na przedni TUZ – 400 kg
			napęd na 4 koła – 4 x 4 (4WD)

<sup>1</sup> Załącznik Nr 6 wprowadzony do SIWZ z dniem 30.04.2020 r.

Lp.	Rodzaj sprzętu	Marka/Model/Typ	Specyfikacja sprzętu
			zbiornik paliwa 180 l
			hamulce zależne dla każdego z kół przedniej i tylnej osi
			obřęcze felg przednich i tylnych nierozłacznie zespolone z tarczami, tzw. „felgi spawane”
			ogumienie standardowe
			blotniki dynamiczne kół przednich
			dwuobwodowy układ pneumatyki dla sterowania hamulcami przyczep
			regulowany zaczep transportowy do przyczep ze sworzniem przesuwным oraz zaczep dolny
			kabina amortyzowana na zawieszeniu hydrauliczno-gazowym, ogrzewana, klimatyzowana, wentylowana, fotel kierowcy pneumatyczny, fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa, radio wraz z głośnikami
			homologacja fabryczna umożliwiająca zarejestrowanie ciągnika na 2 osoby
			tylny TUZ przygotowany do mocowania ramienia hydraulicznego
2.	Jednoosiowa trójstronna przyczepa rolnicza	GOMAR GPJ 104/2	fabrycznie nowa
			rok produkcji: 2020
			długość platformy wewnętrznej 3500 mm
			szerokość platformy wewnętrznej 1830 mm
			wysokość burt 500 mm
			długość całkowita 4900 mm
			szerokość całkowita 1980 mm
			wysokość platformy 1000 mm
			dopuszczalna masa całkowita 5700 kg
			kąt wysypu w zakresie od 45° do 55°
			ogumienie standardowe
			plandeka sznurowana
			instalacja elektryczna przyczepy 12V, umożliwiająca poruszanie się po drogach publicznych
			znak bezpieczeństwa CE